

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	SAMOJEZDNY OPRYSKIWACZ ATD Bv 206
2. Marka, typ	Bandvagn 206 (Bv 206) Producent: Hägglunds
3. Numer fabryczny/seryjny	001
4. Numer inwentarzowy	74600001981
5. Rok produkcji/budowy	2008
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Stan techniczny: zły
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	NIE
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Nie dotyczy
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	TAK
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	TAK Niesprawny silnik, wadliwe oprogramowanie układu opryskiwacza
14. Czy środek trwały jest kompletny?	TAK
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	TAK Układ zawieszenia i napędu, solnik, połączenie pojazd/przyczepa
16. Uwagi	Brak
17. Informacje dodatkowe Podstawowe parametry i warunki stosowania: Numer fabryczny: - 001 Masa: - 6200 kg Długość: - 8650 mm Wysokość: - 2960 mm Szerokość: transportowa - 4170 mm Szerokość: robocza - 11300 mm Ładowność - 2500 kg Ciężar maksymalny - 8700 kg	

Szerokość natryskiwania - 11 m
Nacisk na podłoże - 100 g/cm²
Wydajność natryskiwania nominalna - 3000 dm³/ha .
Maksymalne pochylenie:
- wzdłużne 20°
- poprzeczne 30°.
Prędkość jazdy - do 25 km/h
Prędkość robocza - od 2 do 5 km/h.

Silnik główny

Nazwa producenta - Iveco Motors
Rodzaj silnika - Diesel CR
Model silnika - Sofim 8140.43SW
Moc - 92 kW
Nr seryjny silnika - 4400-4164685
Liczba cylindrów - 4
Średnicz tłoka - 94,4 mm
Skok tłoka - 100,0 mm
Całkowita pojemność cylindrów- 2,8 l
Moc nominalna wg EEC88/195[ECE24.03]
- po 50 godz. testu; olej nap. 835g/dm³,
- liczba cetanowa; powyżej 52,
- temp. na wylocie chłodnicy powietrza 45° C,
- ciśn. atm. 100 kPa 92 kW/3600
Filtr powietrza - suchy dwustopniowyEuropiclone CF 500
Wkład filtra powietrza - C20 500
Rozrusznik - 24 V
Alternator - 24 V
Układ chłodzenia silnika - cieczowy (max. temperatura 108°C)
Pojemność zbiornika paliwa - 80 l

System sterowania przechyłem

Sprzęg homokinetyczny opryskiwacza wyposażony jest w siłownik przechyłu ciągnika i opryskiwacza właściwego w płaszczyźnie pionowej - sterowany joy'stikiem PVRE z kabiny operatora.

Układ przeniesienia napędu

Hydrostatyczny z zastosowaniem hydrauliki f-my Sauer-Danfoss.

Pompa napędu jazdy HI;

- objętość geometryczna 78 cm³/obr
- max.prędkość obrotowa 3600 obr/min.

Pompa o zmiennym wydatku i kierunku strumienia sterowana elektronicznie za pośrednictwem autokontrolera cyfrowego Plus I firmy Sauer Danfoss.

Chłodnica oleju hydraulicznego

Do chłodzenia oleju hydraulicznego zastosowano chłodnicę HK-Hydraulik typ ASA 0257 o przepływie maksymalnym 300 l/min i mocy cieplnej 57 kW.

Parametry podstawowe

Masa maszyny netto - 6200 kg

Pojemność technologiczna- 2500 l
Masa ładunku - 2625 kG
Nacisk przeliczeniowy - 87,86 g/cm ²

Powyższe informacje należy każdorazowo dostosować do środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.